



## TAK LED -sensor

Rörelsedetektor CCT (3000K-4000K-6000K) -  
OSRAM-CHIPS

LED gjord av aluminium + PMMA Med en vit finish och en effekt på 20 W är den en idealisk produkt för områden med hög trafik.



# TEKNISKA EGENSKAPER

- > Hus: aluminium + PC
  - > Effekt: 24W - 22W - 20W - 18W LED:
  - > SMD2835
  - > CRI: 80
  - > Strömförsörjning: 85 V-265 V Räckvidd (M): 6 m
  - > Öppningsvinkel: 120°
  - > Drifttemperatur: -20~55°C
  - > Färgtemperatur: 3000K-4000K-6000K
- Livslängd: 40 000 timmar



							<b>110</b> Lm/W REALES
24-22-20-18W		2200Lm		A+			



TALA MED OSS  
KUNDSERVICE  
+34 916357859  
WWW.OPTIMALED.SE



# OptimaLED<sup>®</sup> ProTour<sup>®</sup>

UTVECKLINGEN AV UPPLYSTNING



ÖPPNA DET  
SÄTT TILL EN  
FRAMTIDS  
LJUS



[WWW.OPTIMALED.SE](http://WWW.OPTIMALED.SE)

V/ Geologisk, 62  
28923 Madrid - Spanien

TELEFON  
+34 916357859

